


**DESCRIPCIÓN**

Pintura plástica mate lavable, de uso interior y exterior, con efecto fungicida y de superior blancura y cubrición, apta para la decoración de paredes interiores y exteriores.

Presenta una lavabilidad incluso con detergentes y productos de limpieza. El resultado de la aplicación es sedoso e impermeable.

**INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN**

**Uso:** Base D-L-200 es la pintura destinada a ser teñida con pigmentos y colorantes, para conseguir tonos medios, a través de Sistema Tintométrico ó lote de serie (gama de color). Proporciona a las superficies una excelente, suavidad al tacto, aspecto sedoso y lavable. Se puede aplicar sobre todo tipo de materiales empleados en la construcción. (Yeso, hormigón, revoco, ladrillo, madera, etc.)

Soporta con total garantía las inclemencias meteorológicas, características que la habilitan para aplicar en superficies exteriores.

**Preparación:** Fondear con fijador acrílico si la superficie se presenta en mal estado.

**Diluyente:** Agua. 1ª Capa 10-20%; 2ª Capa 5%

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
<p><b>Aspecto:</b> dispersión convencional</p> <p><b>Densidad:</b> 1,51</p> <p><b>Contenido en sólidos:</b> 64,14%</p> <p><b>Ph:</b> 8.5+-0,5</p> <p><b>Acabado:</b> liso mate</p> <p><b>VOC:</b> Cat. A/c 40(2010): 15g/L</p>	<p><b>Blancura:</b> Excelente para Life Colour y Sistema Tintométrico</p> <p><b>Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%:</b> 7%</p> <p><b>Rendimiento por capa:</b> Sup.Nuevas 9 a 11,5m<sup>2</sup>/Ltr; Sup. Pintadas: 15,00 m<sup>2</sup>/Ltr</p> <p><b>Secado al tacto (a 5º C y 400 micras):</b> 30 min a 1 h.</p> <p><b>Seco total:</b> 10 – 16 h.</p> <p><b>Lavabilidad (ISO 11998):</b> &lt;20 micras de desgaste CLASE 2</p>

**ALMACENAMIENTO:** En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

**APLICACIÓN:** Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

**COLORES:** Blanco para Carta de colores Life Colour y Sistema Tintométrico

**ENVASES:** 12 L, 4 L, 3,5 L



Pol. Ind. Los Santos  
C/ José Jimenez Baena Nº12  
14900 Lucena – Córdoba – SPAIN  
Telf. +34 957 50 27 41  
[www.luceplast.com](http://www.luceplast.com)