



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate lavable, de uso interior y exterior, con efecto fungicida y de superior cubrición, apta para la decoración de paredes interiores y exteriores.

Presenta una buena lavabilidad. El resultado de la aplicación es sedoso e impermeable.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Uso: Base TR-L-200 es la pintura destinada a ser teñida con pigmentos y colorantes, para conseguir tonos medios Y llenos, a través de Sistema Tintométrico ó lote de serie (gama de color). Proporciona a las superficies una excelente, suavidad al tacto, aspecto sedoso y lavable. Se puede aplicar sobre todo tipo de materiales empleados en la construcción. (Yeso, hormigón, revoco, ladrillo, madera, etc.)

Soporta con total garantía las inclemencias meteorológicas, características que la habilitan para aplicar en superficies exteriores.

Preparación: Fondear con fijador acrílico si la superficie se presenta en mal estado.

Diluyente: Agua. 1ª Capa 10-20%; 2ª Capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,43 Contenido en sólidos: 64,65% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: liso mate VOC: Cat. A/c 40(2010): 15g/L	Blancura: Adaptada al Sistema Tintométrico, Transparente y cubriente Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%: 5,4 m ² /L Rendimiento por capa: Sup.Nuevas 4,5 a 5,5m ² /Ltr; Sup. Pintadas: 8,00 m ² /Ltr. Secado (a 5º C y 400 micras): al tacto 30 min a 1 h. Seco total: 10 – 16 h. Lavabilidad (ISO 11998): <20 micras de desgaste CLASE 2

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

COLORES: Transparente para Sistema Tintométrico Life Colour

ENVASES: 12 L, 4 L, 3,5 L



Pol. Ind. Los Santos
 C/ José Jiménez Baena Nº12
 14900 Lucena – Córdoba – SPAIN
 Telf. +34 957 50 27 41
www.luceplast.com