



DESCRIPCIÓN

Es la pintura destinada a ser teñida con pigmentos y colorantes, para conseguir tonos medios, a través de Sistema Tintométrico ó lote de serie (gama de color).

Pintura plástica satinada con propiedades fungicidas, de fácil aplicación y excepcional blancura y cubrición, de uso interior y exterior.

Es totalmente lavable, incluso con detergentes, ofreciendo un acabado muy blanco y sedoso.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Uso: Su uso puede ser tanto en interiores como en exteriores debido a su alta resistencia a los agentes climatológicos.

Es ideal para la obtención de acabados blancos-satinados decorativos, en toda clase de materiales de construcción, proporcionándoles así una gran protección y belleza.

Preparación: Fondear con fijador acrílico si la superficie se presenta en mal estado.

Diluyente: Agua. 1ª Capa 10-20%; 2ª Capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,24 Contenido en sólidos: 47,56% Ph: 8.5+/-0,5 Acabado: liso satinado VOC: Cat. A/c 40(2010): 15g/L	Blancura: Excelente para Life Colour y Sistema Tintométrico Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 6,9 m²/L Rendimiento por capa: Sup.Nuevas 9 a 11 m²/Ltr; Sup. Pintadas: 13,33 m²/Ltr. Secado al tacto (a 5º C y 400 micras): 30 min a 1 h. Seco total: 10 – 16 h. Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE 1

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

COLORES: Blanco para carta de colores Life Colour y Sistema Tintométrico.

ENVASES: 12 L, 3,5 L

REPINTADO: A partir de 7 – 8 horas.



Pol. Ind. Los Santos
 C/ José Jimenez Baena Nº12
 14900 Lucena – Córdoba – SPAIN
 Telf. +34 957 50 27 41
www.luceplast.com