

**REVESTIMIENTO
RUGOSO**

Rev: 03


DESCRIPCIÓN

Revestimiento de superficies de acabado granulado, apto para la decoración de exteriores e interiores. Formulado con minerales de origen pétreo de diferentes granulometrías, se puede obtener mediante su aplicación con rodillo apropiado, originales acabados de relieve y tipo "picado".

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Es el producto adecuado para aplicar sobre todo tipo de superficies usadas en construcción, especialmente sobre superficies porosas tales como ladrillo, yeso, revoco, cemento, hormigón, fibrocemento, etc.

Está indicado por su textura para acabados rayados, picados, para la decoración de zonas rústicas, chalets, escaleras, salones, etc.

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, al igual que las eflorescencias salinas, deben ser eliminadas con espátulas o cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia ante superficies absorbentes y en mal estado, aplicar previamente una capa de fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua). En superficies contaminadas por mohos, hongos y algas lavar con biocidas específicos la zona afectada. Esperar de 8 a 12 horas lavar y limpiar la superficie

Diluyente: AGUA. 1ª Capa 5%; 2ª capa sin diluir.

Una vez preparada la superficie, aplicar dos capas de pintura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión viscosa Densidad: 2,06 Kg/Lt Contenido en sólidos: 75,53 % PH: 8.5+-0,5 Acabado: Rugoso-mate VOC: Valor límite de la UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010) Contenido máximo: 10 g/L	Blancura: Muy buena. Poder cubriente en seco, relación contraste 98%: 4 m ² /L Rendimiento por capa: Superficies nuevas: 3,5m ² /Lt. Superficies pintadas: 5,00 m ² /Lt. Secado al tacto (a 23º C y 300 micras): 60-90 min. Seco Total: 12 –16 h. Lavabilidad (ISO 11998): <70 micras de desgaste CLASE 3

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillos de esponja o goma de diferentes texturas, brocha.

REPINTADO: A partir de 7 horas

COLORES: Blanco

ENVASES: 14 L, 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.