

**START  
MATE I-5**

Rev: 09


**DESCRIPCIÓN**

Pintura plástica lavable de acabado mate, buena blancura y de fácil aplicación, compuesta a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.

**INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN**

**Uso:** Destinada al pintado y decoración de techos y paredes de interiores en viviendas, locales, naves industriales y también en superficies exteriores que no requieran de grandes exigencias.

Se puede aplicar con gran facilidad sobre todo tipo de superficies de edificación (yeso, escayola, cemento, hormigón, piedra,...), y como preparación de paredes que deban ser terminadas con plásticas coloreadas.

**Preparación:** Fondear con fijador acrílico A75, si la superficie se presenta en mal estado.

**Diluyente:** Agua. 1ª Capa: 10-15%; 2ª Capa 5%

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

| PINTURA HÚMEDA:                                                                                                                                                                                           | PINTURA SECA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto:</b> Dispersión convencional<br><b>Densidad:</b> 1,64 Kg/Lt (+0,030)<br><b>Contenido en sólidos:</b> 65,70%<br><b>Ph:</b> 8.5+-0,5<br><b>Acabado:</b> Liso mate<br><b>VOC:</b> Cat. A/a: 20g/L | <b>Blancura:</b> Muy blanca, buena y aceptable<br><b>Poder cubriente en seco relación contraste 98%:</b> 5,2 m <sup>2</sup> /L.<br><b>Rendimiento por capa:</b> Superficies Nuevas 5-5,5m <sup>2</sup> /L.<br>Superficies Pintadas: 7-8 m <sup>2</sup> /L.<br><b>Secado al tacto (a 23º C y 200 micras):</b> 40-60 min.<br><b>Seco total:</b> 10 – 12 h.<br><b>Lavabilidad (ISO 11998):</b> >70 micras de desgaste CLASE 3 |

**ALMACENAMIENTO:** En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

**APLICACIÓN:** Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

**REPINTADO:** A partir de 4 horas.

**COLORES:** Blanco

**ENVASES:** 14 L - 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.