

**BLANCOLINE
MATE I-3**

Rev: 05


DESCRIPCIÓN

Pintura plástica semi-lavable de acabado mate, aceptable blancura y de fácil aplicación, compuesta a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Uso: Destinada al pintado y decoración de techos y paredes de interiores, en viviendas, locales u otros lugares que no requieran grandes exigencias

Preparación: Fondear con fijador acrílico si la superficie se presenta en mal estado.

Diluyente: Agua. 1ª Capa: 10-20%; 2ª capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,720 Kg/Lt (+0,030) Contenido en sólidos: 68,48% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: Liso mate VOC: Cat. A/a: 20g/L	Blancura: Buena, aceptable Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 4,7 m ² /L. Rendimiento por capa: Superficies Nuevas 4-5,5m ² /L. Superficies Pintadas: 7,5-8 m ² /L. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 40-60 min. Seco total: 10 – 12 h. Lavabilidad (ISO 11998): >70 micras de desgaste CLASE 4

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

COLORES: Blanco

ENVASES: 14 L

REPINTADO: A partir de 4 – 5 horas .



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.