

**ACRILUC L-50  
INT-EXT**

Rev: 18


**DESCRIPCIÓN**

Pintura plástica de tonalidad blanco luminoso, resistente al frote húmedo, compuesta a base de resinas acrílicas estiradas. Es idónea para la decoración de paredes interiores que necesiten buenos acabados de blancura y de larga duración. La pintura está preparada para ser utilizada también en paredes exteriores.

**INDICACIONES-CAMPO DE APLICACIÓN**

Ideal para superficies que se presenten en mal estado, su naturaleza permite la penetración y fijación de la superficie. Al secar se obtiene buena nivelación sin provocar tensión superficial evitando cuarteamiento.

Destinada al pintado y decoración de techos y paredes de interiores y exteriores, en viviendas y locales.

**Preparación:** La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas ó de baja calidad, al igual que las eflorescencias, deben ser eliminadas con espátulas ó cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia y ante una superficie absorbente utilizar fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua).

**Diluyente:** Agua. 1ª capa 10-20%; 2ª capa 5%

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

| PINTURA HÚMEDA:                                                                                                                                                                                             | PINTURA SECA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto:</b> dispersión convencional<br><b>Densidad:</b> 1,570 Kg/Lt. (+0,04)<br><b>Contenido en sólidos:</b> 66,37%<br><b>Ph:</b> 8.5+-0,5<br><b>Acabado:</b> liso mate<br><b>VOC:</b> Cat. A/a: 14 g/L | <b>Blancura:</b> Excelente<br><b>Poder cubriente en seco relación contraste 98%:</b> 6 m <sup>2</sup> /L<br><b>Rendimiento por capa:</b><br>Superficies nuevas: 5-6 m <sup>2</sup> /Lt.<br>Superficies pintadas: 8-9 m <sup>2</sup> /Lt.<br><b>Secado al tacto (a 23º C y 200 micras):</b> 30 – 40 min.<br><b>Seco total:</b> 10 – 12 h.<br><b>Lavabilidad (ISO 11998):</b> 58 micras de desgaste CLASE 2 |

**ALMACENAMIENTO:** En su envase original, lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

**APLICACIÓN:** Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

**REPINTADO:** A partir de 5 horas.

**COLORES:** Blanco

**ENVASES:** 14 L - 8 L - 3,5 L – 750 ml



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.