

**LUCEMATE  
INT-EXT**

Rev: 15


**DESCRIPCIÓN**

Pintura plástica vinílica lavable de bajo olor, buen poder cubriente y nivelación. Presenta una gran blancura, y con la aplicación se obtiene un acabado liso, suave al tacto y resistente al frote húmedo.

**INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN**

Destinada al pintado y decoración de techos y paredes de interiores y exteriores, en viviendas y locales.

Se puede aplicar con gran facilidad sobre todo tipo de superficies de edificación que necesiten acabados de larga duración.

**Preparación:** La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, deben ser eliminadas con la ayuda de espátulas y cepillo. Para garantizar la adherencia ante una superficie en mal estado y absorbente utilizar fijador A-75 (imprimación fijadora al agua). Si el soporte presenta eflorescencias salinas, deberá limpiarse con una solución ácida y realizar un tratamiento específico para bloquear las sales.

**Diluyente:** Agua. 1ª capa 10-20%; 2ª capa 5%

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

| PINTURA HÚMEDA:                                                                                                                                                                                                    | PINTURA SECA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto:</b> Dispersión convencional<br><b>Densidad:</b> 1,63 Kg/Lt. (+0,04)<br><b>Contenido en sólidos:</b> 67,33%<br><b>Ph:</b> 8.5+-0,5<br><b>Acabado:</b> liso mate<br><b>VOC:</b> Cat. A/c 40(2010): 9 g/L | <b>Blancura:</b> Excelente<br><b>Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%:</b> 6,8m <sup>2</sup> /L<br><b>Rendimiento por capa:</b><br>Superficies nuevas: 5-7 m <sup>2</sup> /Lt.<br>Superficies pintadas: 11-12 m <sup>2</sup> /Lt.<br><b>Secado al tacto (a 23º C y 200 micras):</b> 30-60 min.<br><b>Seco total:</b> 10 – 14 h.<br><b>Lavabilidad (ISO 11998):</b> 55 micras de desgaste CLASE 2 |

**ALMACENAMIENTO:** En su envase original, lugares donde no se produzcan temperaturas extremas.

Además preservar de la exposición directa al sol.

**APLICACIÓN:** Mediante rodillo, brocha o pistola.

**REPINTADO:** A partir de 4 horas.

**COLORES:** Blanco + Sistema Tintométrico

**ENVASES:** 14 L - 8 L - 3,5 L - 0,75 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.