

SATIN-2
SEMI-BRILLO

Rev: 13


DESCRIPCIÓN

Pintura plástica vinílica de uso interior y exterior, de excelente blancura, cubrición y resistencia a los agentes climatológicos. Ofrece un acabado semi-brillo sedoso, muy vistoso y elegante en espacios interiores. La capa de pintura es fácil de limpiar de manchas comunes, incluso de rotulador y totalmente lavable con detergentes, y productos de limpieza.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Satin-2 proporciona a las superficies un acabado muy resistente, de gran blancura, suave al tacto y aspecto semi-brillo sedoso. Recomendado para aplicar en paredes de viviendas y locales frecuentados por niños o mucho tránsito, que suelen tener habitualmente contacto con manos, roces y salpicaduras, dada su facilidad de limpieza. Se puede aplicar sobre todo tipo de materiales empleados en la construcción: Yeso, hormigón, ladrillo, madera, pladur, etc.). Soporta con total garantía las inclemencias meteorológicas, características que la habilitan para aplicar en superficies exteriores.

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, al igual que las eflorescencias, deben ser eliminadas con espátulas o cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia y ante una superficie absorbente utilizar fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua) En superficies contaminadas por mohos, hongos y algas lavar con biocidas específicos diluidos la zona afectada. Esperar de 8 a 12 horas lavar y limpiar la superficie antes de proceder a pintar.

Diluyente: Agua. 1ª Capa 10-15%; 2ª Capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión convencional Densidad: 1,34 Kg/L (+0,02) Contenido en sólidos: 50,69% Ph: 7 +0,5 Acabado: Liso semi-mate VOC: Cat. A/c 40(2010): 12g/L	Blancura: Excelente Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%: 7 m ² /L Rendimiento por capa: Superficies nuevas: 9 - 11 m ² /Lt. Superficies pintadas: 12-13 m ² /Lt. Secado al tacto (a 23 ° C y 200 micras): 40-60 min. Seco total: 10 – 16 h. Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE 1

ALMACENAMIENTO: En su envase original, lugares donde no se produzcan temperaturas extremas.

Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 6 horas.

COLORES: Blanco + sistema tintométrico.

ENVASES: 14 L - 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.