

**PRIMER
SILICON**

Rev: 02

**DESCRIPCIÓN**

Primer Silicon, Fijador acrílico a base de resinas de pequeña partícula, y resina de silicona como ligante que incrementa la impermeabilidad con alta penetración para fijar y actuar como sellador de superficies.

Uso: Producto al agua de fácil aplicación, indicado para usar como preparación y fondo estabilizador de superficies que vayan a ser pintadas con Revestimientos y Pinturas formuladas con Resinas y/o Aditivos de SILICONA.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Preparación: Indicado para capa de fondo en superficies en buen estado y en estados deleznable, con objeto de que al aplicar la pintura se observe buena nivelación y se obtenga anclaje, favoreciendo difusión de vapor al mismo tiempo que hidrofobicidad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: líquido Densidad: 1,00 Contenido en sólidos: 7,58% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: Incoloro VOC: Cat. A/c 40(2010): 5 g/L	Rendimiento por capa: Con diluciones hasta el 20- 30 %Sup.Nuevas 08- 10 m ² /Ltr. Sup. Pintadas: 10 a 12 m ² /Ltr. Secado al tacto (a 23º C y 50 micras): 30-60 min. Seco total: 10 – 16 h.

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

COLORES: Incoloro

ENVASES: 15 L - 4 L - 0,750



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.