

IMPERMEABILIZANTE FIBRADO

Rev: 02



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de superficies, basado en resinas y copolímeros en dispersión acuosa de excelente resistencia al agua y buena elasticidad, armado con fibra de vidrio.

Una vez aplicado y seco, soporta los pequeños movimientos de la dilatación y contracción de la superficie sin llegar a quebrarse.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para proteger e impermeabilizar tejados, azoteas y cubiertas no transitables, o poco transitables, con excelente resistencia a la intemperie.

Óptima adherencia sobre cualquier tipo de sustrato de obra (hormigón, yeso, cemento, etc.).

Preparación: En paramentos contaminados con sales superficiales, limpiar a fondo con una dilución de ácido clorhídrico diluido y aclarar con agua.

Para superficies deleznales o en mal estado, aplicar una imprimación de fijador acrílico antes del pintado, para reforzar el soporte y garantizar la adherencia.

Aplicar una capa de producto diluida con agua para preparar la superficie. Una vez seca, a partir de 4 horas, aplicar segunda y tercera capa de producto sin diluir, dejando secar entre capa y capa mínimo 5 horas.

Diluyente: Agua. 1ª capa 25- 30%. 2ª capa y sucesivas sin diluir.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión viscosa. Densidad: 1,31 Kg/Lt Contenido en sólidos: 52,74% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: Liso satinado VOC: Cat. A/i (130 g/L máx): 30g/L	Adhesión sobre soporte de fibrocemento: aceptable, valores de ensayo iguales a la resistencia de unión Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura: (Valores medios obtenidos) -Resistencia a la tracción: 1,00 MPa (Kg/cm ²) -Alargamiento a la rotura: 460% Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 4,8 m ² /L Rendimiento: 0,5-1 M ² /L Repartido en tres capas para un espesor mínimo seco de 1 mm. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): Entre 90-120 min. Seco total: 12 – 16 h. Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE 1 Totalmente impermeable al agua de lluvia.

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 6 horas.

COLORES: Blanco, Rojo Teja, Verde, Otros bajo pedido.

ENVASES: 14 L - 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.