

PINTURA QUITAMANCHAS – TIX

Rev: 03



DESCRIPCIÓN

QUITAMANCHAS TIXes una pintura tixotrópica aislante sin olor, para interiores, a base de resinas específicas, desarrollada para renovar con una mínima preparación de la superficie, techos y paredes manchados con nicotina, humo, aureolas de humedad, o difícilmente renovables con pinturas plásticas basadas en emulsiones acuosas.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para eliminar manchas y prevenir la humedad en paredes y techos en sótanos, bodegas, bajos húmedos, paredes interiores sobre: Yeso, cemento, hormigón, escayola, piedra.

MODO DE EMPLEO: Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Las superficies a pintar han de estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc...

Superficies nuevas: Morteros de cemento, esperar hasta fraguado total (30 días mínimo). Eliminar desencofrantes, eflorescencias y productos extraños. Aplicar 2 manos sin diluir, si se aplica abrocha o rodillo, y con un 15% de disolvente universal 800 si se aplica a pistola.

Superficies ya pintadas: Eliminar por completo la vieja pintura deteriorada por la humedad y aplicar directamente como se ha indicado para superficies nuevas.

Superficies en mal estado: En la mayoría de los casos es suficiente una mínima preparación del soporte (desempolvar y eliminar partes sueltas y mal adheridas).

Para superficies deleznales aplicar una imprimación de **FIJADOR ACRILICO A/75** antes del pintado, para reforzar el soporte y garantizar la adherencia.

Se puede aplicar sobre superficies húmedas.

Repintado: A partir de 12 h.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,4 Contenido en sólidos: 64,43% PH: 8.5+-0,5 Acabado: Liso semi- mate VOC: Cat. A/g Límite 350 g/L (2010): 330g/L	Blancura: Excelente Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 9,5 m ² /L Rendimiento por capa: 6-8 m ² /L Secado al tacto (a 23° C y 200 micras): 3-4 h. Seco total: 12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE 1

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

COLORES: Blanco

ENVASES: 4 L, 750 ml.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.