

BARNIZ B-2 IMPERMEABILIZANTE

Rev: 03



DESCRIPCIÓN

Barniz para impregnación de superficies, de acabado brillante, basado en resinas sintéticas en solución, para decorar y proteger superficies de obra vista, ladrillo, revocos y hormigón impreso.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para proteger superficies porosas, sometidas a la erosión y desgaste por el tiempo.

Su alta penetrabilidad en el soporte y excelente adherencia, hace que la superficie tratada permanezca inalterable a la acción de la cal del agua y manchas por floración salina. A su vez actúa también como sellador impermeabilizante.

Preparación: Limpieza mecánica de la superficie con espátula y cepillo, dejándola libre de polvo y suciedades; y limpia en profundidad con agua a presión, para eliminar restos de desencofrantes e hidrofugantes. Enjuagar y dejar secar antes de aplicar el producto.

Aplicación: Aplicar una o dos capas de producto directamente, dependiendo del nivel de brillo requerido. Respetar el tiempo de repintado entre capa y capa.

Es recomendable realizar previamente una pequeña aplicación en un lugar poco visible, para comprobar la adherencia del producto en el soporte.

Diluyente: Xileno o Disolvente universal 800. Diluir con un 10 % para primera capa en superficies muy porosas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Disolución transparente Densidad: 0,95Kg/L (+0,01) Contenido en sólidos: 27,59 % Acabado: Brillante	Rendimiento por capa: Superficies nuevas: 7-9m ² /Lt. Superficies pintadas: 9 - 11 m ² /Lt. Secado al tacto (a 23º C): 20-30 min. Seco total: 12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE1

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Medianterodillo de pelo corto, brocha o pistola.

COLORES: Incoloro.

ENVASES: 20 L, 4 L, 750 ml

REPINTADO: A partir de 3 horas, una vez comprobado el acabado deseado tras primera capa.



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.